





VARIO 1100 E

**Vertikaldrehkreuz, hüfthoch,
90° / 180° Teilung**

Besonders geeignet für gut frequen-
tierte Zugänge mit Ein- und Ausgangs-
betrieb in Innen- und Außenbereichen
in
Bädern und Freizeiteinrichtungen so-
wie in architektonisch anspruchsvollen
Gebäuden.




Motorized




For outdoor
use




Control unit



Up to
55P/min



Communication



Bidirectional
operation




Changeable
parameters



Energy-
efficient



Low
maintenance



Low noise



Safety level:
4

- ✓ Fertig montierte Anlieferung
- ✓ Geräuschfreier Lauf
- ✓ LOGITURN-Steuerung
- ✓ Zweirichtungs-Betrieb
- ✓ Eingangsrichtung änderbar
- ✓ Hoher Personendurchsatz
- ✓ Langlebige Qualität
- ✓ Architekturfreundliche Transparenz
- ✓ Seewasser-Ausführung lieferbar
- ✓ Integrierte Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Mechanik
- ✓ Durchgangszählung
- ✓ Umfangreiches Zubehörprogramm

Beschreibung

Das motorgetriebene hüfthohe Vertikaldrehkreuz VARIO 1100 E besteht zur Gänze aus rostfreien Materialien und ist besonders für den Aufbau von Sperren an gut frequentierten Zugängen in Bädern und Freizeiteinrichtungen geeignet.

Antrieb und Logiturn-Steuerung sind oben angeordnet und daher gut zugänglich und vor Bodenfeuchtigkeit geschützt.

VARIO 1100 E wirkt durch ihr transparentes Gehäuse besonders zart und bereichert die Architektur des Empfangsbereiches.

VARIO 1100 E ist für ein- oder zweirichtungs-Betrieb geeignet und optional in seewassertauglicher Ausführung erhältlich.

Anwendungsbereiche

- Bäder und Thermen
- Werksschutz
- Museen und Freizeiteinrichtungen
- Für Außenanwendungen geeignet

Ausführungen

6VAR11E4A: Einzeldrehkreuz VARIO 1100E-90

6VAR11E2A: Einzeldrehkreuz VARIO 1100E-180

Sonderausstattung

21000-N:	Seewasserfeste Ausführung in V4A
8P408S-N:	LOGITURN Bedientableau
8P407-N:	Aufbaugehäuse für Bedientableau
8P409-N:	Vorwählzähler Logiturn
8P413-N:	Zufallsgenerator
2PV12:	Sensorstart berührungslos
2PV13:	Lichtschranken-Freischaltung
2P782-N:	Übersteig-/Unterkriebschutz
2K140:	Fundamentkonsolen für VARIO Einzel Drehkreuze

Passende Produkte

6VAR11D4:	Doppeldrehkreuz VARIO 1100D-90
6VAR11D2:	Doppeldrehkreuz VARIO 1100D-180
2SVA11:	Spurteiler VARIO 1100 Acryl
2SVH11:	Spurteiler VARIO 1100 Holm
6IKB1AEC:	Motorisierte Schwenktüre IKARUS Baden
21091:	Gehtüre 1100 Acryl Diverse Leserstandsäulen

Technische Eigenschaften

Stromversorgung:	24 V =
Leistungsaufnahme:	max. 200 VA
Durchgangsfrequenz:	1.700 Pers./h.
Lagertemperatur:	-40°C bis +50°C
Betriebstemperatur:	+5°C bis +50°C
Breite/Durchgang:	1.145 mm / 550 mm
Länge:	1.200 mm
Höhe:	1.100 mm
Masse:	110 kg
Schnittstellen:	RS485, potentialfreie Kontakte, Optokoppler- Eingänge, optional RS232
Material:	CrNi –Stahl Werkstoff 1.4301, Acrylglas

